－別紙２－

〈ＤＴ３５〉

＜３波チューナーの製品仕様＞

メーカー	マスプロ電工株式会社	
型番	ＤＴ３５	
外形寸法	60（H）×241（W）×166（D）mm（横置き時。突起部含まず）	
質量	約 810g（本体のみ）	
許容動作環境	使用温度範囲：0～+40℃、使用湿度範囲：20～80％（結露のないこと）	
電源	電圧	本体：DC12V
		AC アダプタ：AC 100V　50/60Hz
	消費電力	11W（アンテナへの電源供給がないとき）
	待機電力	0.6W
放送方式	地上・BS・110°CS デジタル放送（日本）	
受信チャンネル	地上デジタル 90～770MHz（CATV パススルー対応） BS・110°CS デジタル 1032～2071MHz	
入力	アンテナ端子 75Ω（F 型コネクター）	
出力	映像：D1/D2/D3/D4 映像端子（1 系統）、ピンジャック端子（2 系統）、音声：ピンジャック端子（2 系統）	
その他	データ放送（ニュース、気象情報など）受信機能あり	

＜本体及び付属品について＞

チューナー本体	１個
リモコン、AC アダプタ	各１個（付属しない場合あり）
ケーブル、取扱説明書	各１（付属しない場合あり）

※Ｂ－ＣＡＳカード、リモコン用電池、保証書は、付属していません。

〈ＤＴ７０〉

＜３波チューナーの製品仕様＞

メーカー	マスプロ電工株式会社	
型番	ＤＴ７０	
外形寸法	43（H）×215（W）×158（D）mm（突起部含まず）	
質量	約 620g	
許容動作環境	使用温度範囲：0～+40℃、使用湿度範囲：20～80％（結露のないこと）	
電源	電圧	AC 100V　50/60Hz
	消費電力	5.8W（アンテナへの電源供給がないとき）
	待機電力	0.3W
放送方式	地上・BS・110°CS デジタル放送（日本）	
受信チャンネル	地上デジタル 90～770MHz（CATV パススルー対応） BS・110°CS デジタル 1032～2071MHz	
入力	アンテナ端子 75Ω（F 型コネクター）	
出力	映像：D1/D2/D3/D4 映像端子（1 系統）、ピンジャック映像端子（1 系統）、音声：ピンジャック端子（左右各 1 系統）	

＜本体及び付属品について＞

チューナー本体	1 個
リモコン	1 個（付属しない場合あり）
ケーブル、取扱説明書	各 1 （付属しない場合あり）

※Ｂ－ＣＡＳカード、リモコン用電池、保証書は、付属していません。

〈DIR3100〉

＜３波チューナーの製品仕様＞

メーカー	ＤＸアンテナ株式会社	
型番	地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョンチューナー	
外形寸法	18cm×13.8cm×3cm（突起部含まず）	
質量	約 480g	
許容動作環境	使用温度範囲：０～＋40℃	
電源	電圧	本体：DC 6V
		AC アダプタ：AC 100V　50/60Hz
	消費電力	3.8W（アンテナへ電源供給しないとき）
	待機電力	0.5W
放送方式	地上・BS・110°CS デジタル放送（日本）	
受信チャンネル	地上デジタル：000 ～ 999ch（CATV パススルー対応）、BS デジタル：000 ～ 999ch、110 度 CS デジタル：000～999ch	
入力	アンテナ端子（F 型コネクタ）	
出力	１系統（D3/D4 映像出力端子）、音声出力端子１系統	

＜本体及び付属品について＞

チューナー本体	１個
リモコン、AC アダプタ	各１個（付属しない場合あり）
ケーブル、取扱説明書	各１（付属しない場合あり）

※Ｂ－ＣＡＳカード、リモコン用電池、保証書は、付属していません。